



VE-TEC B.V. SOLUTIONS IN RECYCLING

Uw partner in afvalverwerking

VE-TEC Nederland biedt zowel kleine als grote bedrijvenoplossingen met betrekking tot het verwerken en verdichten van afval.

Onze oplossingen dragen bij aan een hogere opbrengst voor uw afval, het verminderen van logistieke kosten en een overzichtelijke bedrijfsruimte.

Daarbij kunnen onze oplossingen uw klimaatpositie verbeteren. Hierbij moet u denken aan het verkleinen van de CO2 voetafdruk en het klimaatneutraal maken van uw organisatie.

Product gegevens

PR L mobiele Perscontainer

Met haak opname 1450 mm volgens EN DIN 30722.

Optie : Kabel – ketting opname – opname aan twee zijden mogelijk.

Perscontainer met een volume van 16 m³ - 18 m³ - 20 m³ - 22 m³ - 24 m³

PR L type mobiele Perscontainer is special ontworpen voor het verdichten van grote volume karton, plastic, restafval of grote hoeveelheden huisvuil. De grote invulopening van 2200 mm lengte is geschikt om grote stukken karton en/of restafval te verdichten. De PR XL wordt gebruikt bij grote distributie centra en logistieke bedrijven waar grote stukken afval samenkomen. De Perscontainer

Kan worden gevuld met de hand of een heftruck en een kantelsysteem voor rolcontainer.



Perscontainer met deksel op invulopening



Perscontainer met kantelsysteem

Machine type	Container volume m ³
PR L 16	16
PR L 18	18
PR L 20	20
PR L 22	22
PR L 24	24

Technische gegevens perscontainer type: PR L

Opname systeem	Haak opname volgens EN DIN 30 722 Optie : Kettingopname – Kabel opname Tweezijdig mogelijk
Motor	5.5 KW
Aansluiting	32 Amp 6h CEE norm stekker
Spanning / afzekeren	400 V 50 Hz / 32 A
Pomp / druk	21 L/min / 320 kN bij 180 bar 2.63 kg/cm²
Geluidsarme pomp	Ja
Olie temperatuur/niveau sensor	Ja
Volmeldingen	80 % en 100% melding LED
Cyclus tijd	60 Sec
Volume per slag	1,71 m³
Volume per uur	102 m³
Afmetingen invulruimte - boven	2200 x 1770 mm
Afmetingen invulruimte - onder	1500 x 1770 mm
Hoogte invulopening	1510 mm
Geleiding persblok	Afstelbaar en zelfsmerend polyamide geleiding.
Service deuren bij persruimte	Drie inspectie/service deuren voorzijde.
Stortdeur	Als stortdeur of als stortklep leverbaar. Ja, Optie twee extra transportwielen voorzijde
Transport wielen achter	Ja
Haak achterzijde klapbaar	Ja
Deksel op invulopening	1-delige uitvoering optie 2-delige deksel
Lakbescherming	zandgestraald primer 60µm, aflak 60µ Volgens RAL

Perscontainer is  gecertificeerd.



